Repatejp

För lagning av underlagstäckning.

Reparationstejp baserad på icke vävd polypropen dedikerad för membran och byggnadsfolier. Används för att reparera skador som uppstår under folieinstallationen och för tätning runt ställen där taktillbehör går genom takytan.

Material: Icke vävd polypropen kombinerad med en polypropenfilm med låg diffusionskapacitet, täckt med ett lager av lim.

Dimension: 50 mm x 25 m.

Egenskap	Värde eller beskrivning
Bärare	Matieral PP-Spunbond
Färg	Antacit (tryckt)
Lim	Dispersionsakrylat
Sida med täckt lim	Ensidig
Skyddspapper	Silikonpapper
Applikationstemperatur (°C)	Från +5° till +35°
Bredd (mm)	50 mm (+/- 2)
Längd (m)	25 m (± 0,05)
Tjocklek utan skyddspapper (mm)	0,38 till 0,41 mm
Skjuvhållfasthet (DIN EN 1943)	500 g/626 mm²
Häftstyrka (DIN EN 1939)	>25 N/25 mm²
Fuktresistens	Mycket hög
Åldersbeständighet	Mycket hög
Materialbeständighet	Hög
Temperaturbeständighet (°C)	-30° till +80°
Luktvärde enligt VDA 270 efter 24 timmars förvaring i rumstemperatur*	Ingen

Förvaring: Produkten måste förvaras på platser skyddade från direkt påverkan av atmosfäriska förhållanden och solstrålning, vid normal luftfuktighet (50% -70%), vid rumstemperatur (+23° C), borta från värmekällor.

Artikelinformation:

162220 Repatejp

Förpackad: 12 st/kartong

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959