

Glidskydd i par

för lös stege vid plåttak/papptak

Glidskydd i par avsett för lös stege. Produkten är avsedd för användning vid tillträde enligt Boverkets byggregler och Branschstandard Taksäkerhet. Vid användning tillsammans med lös stege och i kombination med TJB's glidskydd kan uppstigningshöjd upp till 5,0 m förekomma, förutsatt att samtliga krav enligt gällande branschstandard uppfylls.

För montage på plåttak och levereras med gummitätning anpassad för aktuell taktyp.

För montage på papptak så krävs en infästningsplatta 613600-2 samt monteringsats 692200.

Vid montage på planplåt/bandtäckning rekommenderas falsfäste 6191xx för minsta åverkan på ytskikt.

Glidskyddet förhindrar att stegen glider i sid- eller höjdlid och utgör inte i sig ett fallskydd.


Produkten är provad enligt SS 831342:2014 av RISE.




Artikelinformation:

Art.nr:	221520 - Svart 221530 - T-röd 221550 - Grå
Ytbehandling:	Varmgalvade med pulverlack
Levereras komplett med monteringsats 691300.	


Monteras under:



Ytpapp



Profilerad
plåt



Planplåt/
bandtäckning

Kvalitets- / Miljöbedömning:



SC0352-14

