

D:2 Konsol till förenklat snörasskydd/snöglidhinder på profilerade plåttak/papptak

Stålplåt min 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,7 mm samt papptak på råspont min 17 mm eller k-playwood 12 mm

Konsol 6340 (bipackad plåtskruv 10 st),
Konsolavstånd se sid 39.

C- mått konsoler max 0,9 m.

Rör 6350, bygglängd 1130 mm.

För papptak tillkommer **monteringsats 6918 (30 st träskruv med bricka)** som räcker till 5 konsoler och ersätter bipackad plåtskruv.



Konsol



Konsol och rör

Korta sektioner över dörrar och portar monteras med max 600 mm konsolavstånd och min tre konsoler.

På platser med "stora snömängder" bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

Montering stålplåt 0,5 mm el aluplåt min 0,8 mm samt papptak

- Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder tillnock eller till nästa glidhinder om måttet är över 6 meter, gå sedan in i tabellen på sid 39 och sök rätt konsolavstånd.
- Snörså eller på annat sätt markera konsolernas lägen.
- Tag tillfälligt bort överfallet från konsolen och placera denna på profiltoppen för att skruva fast med 10 st medföljande plåtskruv utan att förborra.
- På papptak med min 6 st träskruv jämnt fördelat på konsolen. Konsolen är försedd med gummitätning, montageytan bör ändå först avjämnas med tätningsmassa.
- Återmontera överfallet så att rören kan skjutas in genom urtagen.
- Drag åt bulten tills rören svårigen kan vridas med händerna.
- För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i insticksskarven.

Montering stålplåt 0,4 mm el aluplåt min 0,7 mm

- Montera en konsol på varje plåtskarv (förborra i dubbelplåt 3,5 mm) samt montera minst en konsol däremellan (på en meters plåt blir konsolavståndet 500 mm).
- Vid skruvning genom dubbelplåt backas skruven ur och drags åter tills plåtarna är samman.
- I övrigt monteras lika enligt ovan.

Artikelinformation:

6340 Komplet konsol förenklat snöglidhinder plåttak/papptak
6350 Rör 20 mm 1,2 m
6918 Monteringsats som räcker till 5 konsoler

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959